



FEATURES AQUALEX OUTDOOR 1500 (LITE V3)

Graphics en branding:

Verwisselbare bedrukking met eindeloze mogelijkheden.

Tappunt:

Langs beide kanten toegankelijk.
No-touch design: flesrand nooit in contact met tappunt

Flessensteun:

Voor bediening met één hand.
Inclusief spatverminderaar uit roestvrij staal.

Stevige constructie:

- Roestvrij stalen voet en binnenframe.
- Aluminium buitenframe
- Polycarbonaat covers

Touchless bediening:

Sensoractivatie met tal van smart-functies.

Anti-vries beveiliging

Activeert < 3° C. Voorkomt kapot vriezen van leidingen.



TECHNISCHE INFO AQUALEX OUTDOOR 1500 (LITE V3)

De AQUALEX Outdoor 1500 Lite is een permanent bijvulstation voor flessen.

Het mooi, sterk en modern design is zorgvuldig ontworpen met focus op gebruiks- en onderhoudsgemak en vandalismebestendigheid. Het waterstation is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Productafmetingen LxBxH:	- 500 x 130 x 1500 mm
Gewicht:	- 53 kg
Grafische panelen:	- Polycarbonaat, geschikt voor invoegen van gepersonaliseerde bedrukking
Sensor:	- 1x infrarood, touchless sensor met UV-stabiele, slagvaste lens - Automatische shut-off: schakelt automatisch uit na 30 s om waterverspilling te voorkomen - Auto-clean functie: elke uur (zonder gebruik) spoelt het waterstation de volledige leiding gedurende 10s om bacteriegroei te voorkomen. (Bij 3,5 bar is dit 0,65 L) - Power-safe modus: het systeem schakelt naar powersafe modus na 10 min zonder detectie. Schakelt terug aan bij detectie. - Weerstand tegen zonlicht-interferentie
Elektrisch:	- 4x AA-batterijen - IP 67 rating
Waterklep:	- Minimale werkt temperatuur: 1 °C - Max. 5 bar waterdruk - Debiet: 4 l / min (bij waterdruk 3,5 bar) - Levensduur > 1 000 000 waterafnames
Mondstuk:	- Roestvrij staal type 316
Basisvoet	- Gepoedercoat Inox, M12 bouten - Afmetingen plaat: 280 x 220 mm
Watervoorziening:	- 1/2" toevoerleiding met 1/2" mannelijke compressiefitting
Anti-vries beveiliging	- Activeert bij water < 3 °C: druppelaar zorgt voor continue beweging van het water in de leiding om aanvriezen en zodus schade te vermijden. - Bij 0 °C = 0,5 l/min - Bij -5 °C = 1,75 l/min - Bij -10 °C = 3 l/min
Te voorziene afvoer:	- 40 mm PVC-buis
Garantie:	- 2 jaar

AFMETINGEN AQUALEX OUTDOOR 1500 (LITE V3)

