De Watergroep
WATER. VANDAAG EN MORGEN.

W/M/T/R/TS/82
OKTOBER 2026

LIJST DER TYPE-PLANNEN, REFERENTIE-PLANNEN EN TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

De documenten waarvan het nummer voorafgegaan is door een sterretje (*) zijn niet van toepassing voor werken.

---

05 oktober 2026 | Operaties | Asset- en Procesbeheer | Assettechnologie

De Watergroep • Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CV
Vooruitgangstraat 189 • 1030 Brussel • tel. +32 2 238.95.76
materiaalkeuring@dewatergroep.be • www.dewatergroep.be

I. VERLATEN DOCUMENTEN:

GEEN

II. NIEUWE DOCUMENTEN:

***T/063/17-A** NIET-COMMERCIËLE MESSING KOPPELSTUKKEN VOOR OVERGANG WATERMETERCONFIGURATIE NAAR BESTAANDE HUISHOUDELIJKE BINNENINSTALLATIE
DN: 1/2" - 3/4" - 1"

III. AANGEPASTE DOCUMENTEN:

T/015/1-L COMMERCIËLE CONTROLEKRAAN DN 1/2" - PN 10

T/061/5-H AANBOORZADELS PN 10 VOOR PVC-U EN PE-HD LEIDINGEN

T/063/1-I MESSING ROTEERBARE (DN 25) EN NIET-ROTEERBARE (DN 20, 25, 30, 40 en 50) BOCHTEN 90° MET GEÏNTEGREERDE PE-HD KOPPELING EN RECHTE MESSING PE-HD KOPPELING (COMMERCIEEL TYPE)

T/063/2-J NIET-COMMERCIËLE MESSING TOEBEHOREN EN VLAKKE DICHTING DN 1" VOOR HET BINNENDEEL VAN DE HUISHOUDELIJKE AFTAKKING

T/063/3-J COMMERCIËLE MESSING TOEBEHOREN VOOR HET BINNENDEEL VAN DE HUISHOUDELIJKE AFTAKKING DN 1/2" - 3/4" - 5/4" - 6/4" - 2"

***T/063/5-O** MESSING T-STUK (PN 10) VOOR CONTROLEKRAAN.
Type 1: Buisstuk met L= 74 mm voor inbouw in een watermeterconfiguratie met watermeter met inbouwlengte van 165 mm in een opstelling met beugel.
Type 2: Buisstuk met L= 50 mm voor inbouw in een watermeterconfiguratie met watermeter met inbouwlengte van 190 mm in een opstelling met beugel.

***T/063/7-F** MESSING KOPPELSTUKKEN.
Type I: Aanpassingsstuk - PN 10.
Type II: Bevestigingskoppeling voor watermeter - PN 10

T/063/11-D KRAAN VOOR SLANGAANSLUITING VOORZIEN VAN EEN GEÏNTEGREERDE HD-BEVEILIGING - COMMERCIEEL TYPE

T/063/13-G COMPACTE MINIBINNENINSTALLATIE OF EENTAPSAFTAKKING VERVAARDIGT UIT MESING

T/063/14-E EA-BEVEILIGING

***T/063/16-B** KUNSTSTOF T-STUK (PN10) VOOR CONTROLEKRAAN

***T/064/1-P** RVS-STEUN VOOR WATERMETER MET MAX. DOORLAAT 20 mm

***T/064/3-B** KUNSTSTOF STEUN VOOR WATERMETER MAX. DOORLAAT 20 mm

***T/064/4-B** COMMERCIËLE RVS STEUN VOOR WATERMETER DN 40 (L = 300 mm)

T.V./008/1-B INSTRUCTIES VOOR HET AANBOREN VAN EEN DRINKWATERAFTAKKING

T.V./017/1-K HOOFDKRAAN DN 50 - PN 10

T.V./017/2-O MESSING HOOFDKRAAN DN 20 - Drukklasse PN 10.

T.V./061/1-D FLEXIBELE SLANGAANSLUITING DN 20 MET MIN. DRUKKLASSE PN min 10 TUSSEN BESTAANDE WATERMETERCONFIGURATIE EN DE BINNENINSTALLATIE

T.V./061/2-C COMPACTE MINIBINNENINSTALLATIE OF EENTAPSAFTAKKING VERVAARDIGD UIT KUNSTSTOF - PN 10

T.V./092/9-C KATHODISCHE BESCHERMING VAN STALEN LEIDINGSYSTEMEN

IV. BIJLAGE:

LIJST MET NIEUWE NUMMERING (SINDS MEI 2017)

***T/011/3-I**	SCHUIFAFSLUITERS VOLGENS DE OUDE NORMEN NBN E 29-305 en NBN E 29-306 - ONDERDELEN VOOR HERSTEL
T/012/1-A	VOORZIENE TOEBEHOREN VOOR DE DIVERSE BEDIENINGSWIJZEN VAN VLINDERAFSLUITERS
T/015/1-L	COMMERCIËLE CONTROLEKRAAN DN 1/2" - PN 10
T/021/4-A	ONDERGRONDSE BRANDKRANEN. Vervangstuk voor bestaande brandkraan: deksel – pakkingbus - spindel
***T/023/1-H**	STANDPIJP
***T/023/2-F**	VOETSTUK EN BAJONET VOOR STANDPIJP
T/042/1-A	KOPPELMOF EN SLEUTELKAP VOOR SCHUIFAFSLUITERS
T/042/2-D	KOPPELMOF VOOR VERLENGSPINDEL
T/042/4-B	HANDWIELEN VOOR VLINDERAFSLUITERS. Type met verzonken naaf
T/042/5-B	SLEUTELKAP VOOR VLINDERAFSLUITERS
T/042/6-A	TOEBEHOREN BIJ DE DIENSTKRANEN (DN 25, DN 40 en DN 50) AAN HET AANBOORZADEL - KOPPELMOF VOOR VERLENGSPINDEL
T/051/1-S	DUCTIEL GIETIJZEREN DEMONTEERKOPPELINGEN / UITBOUWSTUKKEN. Drukklasse: PN 10 / PN 16 - Bereik: 40 ≤ DN ≤ 1.000
T/052/6-B	OVALE FLENZEN
T/052/9-F	UITVOERING VAN STALEN HULPSTUKKEN
T/052/10-H	STALEN HULPSTUKKEN MET FLENZEN. Voor ondergrondse installaties
T/052/11-D	OVERGANGSFLENS DN 80 - PN 10 / 4 gaten - 8 gaten. HULPSTUK FLENS - FLENS van DN 100 t/m DN 350. Tussenstuk om de verbinding te verzekeren tussen installaties met flenzen van verschillende boring
T/052/14-I	STALEN / ROESTVAST STALEN HULPSTUKKEN MET FLENZEN. Voor de binnenuitrusting van reservoirs, waterproductiecentra en watertorens
T/052/15-A	TEGENFLENS AAN HET AANBOORZADEL VOOR DIENSTKRAAN. (DN 25 met uitwendige draad 5/4")
T/052/16-D	DUCTIEL GIETIJZEREN EXCENTRISCHE VERLOOPPLATEN
T/052/17-B	DUCTIEL GIETIJZEREN VERLOOPSTUKKEN FLENS - FLENS

T/053/5-E BOCHTEN IN PVC-U.
Vervaardigd uit buizen MRS ≥ 25 MPa - Reeks S 8 (PN 12,5) voor dn ≤ 90 - Reeks S 10 (PN 12,5) voor dn > 90

T/053/6-B DUBBELE STEEKMOF.
Vervaardigd uit een geëxtrudeerde PVC-U buis, met warm aangevormde dichtingskamer voor uitwendige diameters 225, 250, 315 en 400 mm
MRS ≥ 25 MPa - Reeks S 10 (PN 12,5)

T/054/1-C DIMENSIONERING GIETIJZEREN FLENZEN.
Volgens de vervallen norm NBN 22 - Type 1882

T/054/3-E ELEKTRISCH GEÏSOLEERDE FLENZEN. Bouten - Sluitringen.

***T/056/1-C** RUBBEREN DICHTINGEN VOOR BRANDKRAANKLEP

***T/059/2-C** CONTROLEKALIBERS VOOR DE GEPROFILEERDE RINGEN "JUNIOR"

T/061/5-H AANBOORZADELS PN 10 VOOR PVC-U EN PE-HD LEIDINGEN

T/061/6-F AANBOORZADELS PN 10 VOOR GIETIJZEREN, STALEN EN VEZELCEMENT LEIDINGEN

T/062/2-G RECHTE EN GEBOGEN KUNSTSTOF MUURDOORGANGSSTUKKEN VOOR AFTAKKINGEN EN HUN BIJHORENDE AFDICHTINGEN. PE-HD Ø 32 mm

T/063/1-I MESSING ROTEERBARE (DN 25) EN NIET-ROTEERBARE (DN 20, 25, 30, 40 en 50) BOCHTEN 90° MET GEÏNTEGREERDE PE-HD KOPPELING EN RECHTE MESSING PE-HD KOPPELING (COMMERCIEEL TYPE)

T/063/2-J NIET-COMMERCIËLE MESSING TOEBEHOREN EN VLAKKE DICHTING DN 1" VOOR HET BINNENDEEL VAN DE HUISHOUDELIJKE AFTAKKING

T/063/3-J COMMERCIËLE MESSING TOEBEHOREN VOOR HET BINNENDEEL VAN DE HUISHOUDELIJKE AFTAKKING DN 1/2" - 3/4" - 5/4" - 6/4" - 2"

***T/063/5-O** MESSING T-STUK (PN 10) VOOR CONTROLEKRAAN.
Type 1: Buisstuk met L= 74 mm voor inbouw in een watermeterconfiguratie met watermeter met inbouwlengte van 165 mm in een opstelling met beugel.
Type 2: Buisstuk met L= 50 mm voor inbouw in een watermeterconfiguratie met watermeter met inbouwlengte van 190 mm in een opstelling met beugel.

***T/063/7-F** MESSING KOPPELSTUKKEN.
Type I: Aanpassingsstuk - PN 10.
Type II: Bevestigingskoppeling voor watermeter - PN 10

T/063/10-G PREFAB VERDEELCOLLECTOR - Drukklasse: PN 16

T/063/11-D KRAAN VOOR SLANGAANSLUITING VOORZIEN VAN EEN GEÏNTEGREERDE HD-BEVEILIGING - COMMERCIEEL TYPE

~~(T/063/12-A SCHARNIERENDE KOPPELING PN 10. (Vervallen maar blijft wel bewaard))~~

T/063/13-G	COMPACTE MINIBINNENINSTALLATIE OF EENTAPSAFTAKKING VERVAARDIGT UIT MESING
T/063/14-E	EA-BEVEILIGING
***T/063/16-B**	KUNSTSTOF T-STUK (PN10) VOOR CONTROLEKRAAN
***T/063/17-A**	NIET-COMMERCIËLE MESSING KOPPELSTUKKEN VOOR OVERGANG WATERMETERCONFIGURATIE NAAR BESTAANDE HUISHOUDELIJKE BINNENINSTALLATIE DN: 1/2" - 3/4" - 1"
***T/064/1-P**	RVS-STEUN VOOR WATERMETER MET MAX. DOORLAAT 20 mm
***T/064/2-I**	RVS-VERLENGSTUK VOOR STEUN VOOR WATERMETER MET MAX. DOORLAAT 20 mm
***T/064/3-B**	KUNSTSTOF STEUN VOOR WATERMETER MAX. DOORLAAT 20 mm
***T/064/4-B**	COMMERCIËLE RVS STEUN VOOR WATERMETER DN 40 (L = 300 mm)
T/065/1-G	COMMERCIEEL SYSTEEM VOOR HET VERZEGELEN VAN DE WATERMETERS DN 20
***T/069/1-B**	PIN VOOR KLEMBEUGEL - PIN VOOR Té-STEUNSTUK
T/071/1-B	AFSLUITLUIK Ø 800 mm
T/072/4-C	STRAATPOTTEN VOOR TOESTELLEN VAN WATERLEIDINGEN. Plan van het deksel
T/072/5-C	IDENTIFICATIE / LOGO DEKSELS STRAATPOTTEN
T/073/7-B	MARKERING VAN ONDERGRONDSE EN BOVENGRONDSE HYDRANTEN
T/073/8-C	MARKERING VAN LEIDINGEN / TOESTELLEN / ZINKERS / ANKERVERBOD
T/073/9-A	MARKERING VAN WATERWINNINGSGEBIED. Steunpaal met paalvoet + Bijhorend aanwijzingsbord
T/073/10-A	MARKERING VAN ELEKTRISCHE HS- of LS - KABELS. Kunststof gecoate betonnen merksteen met metalen bevestigingspin en bijhorende kunststof merkplaat

* *

*

R/012/1-G AANSLUITING VAN ONDERGRONDSE BRANDKRANEN (OBK):
Type I: uitlenging uit de as van de leiding (met voetbocht) = standaarduitvoering.
Type II: uitzonderlijk zo type I niet uitvoerbaar is: boven op de leiding (zonder voetbocht)

R/012/2-D AANSLUITING VAN BOVENGRONDSE BRANDKRANEN (BBK).
Steeds met tussenplaatsing van een afsluiter

R/012/3-C PLAATSING BRANDKRANEN OP HET EINDE VAN DISTRIBUTIELEIDINGEN

R/014/1-C PLAATSEN VAN APPARATEN NAAST GRACHTEN EN AAN DE VOET VAN GLOOIINGEN

R/021/1-B TE GEBRUIKEN CODES EN SYMBOLEN IN SANITAIRE INSTALLATIES VOLGENS DE NORM NBN EN 806-1

R/021/2-D SYMBOLEN / SYNOPTIEK VOOR LEIDINGNETWERKEN

R/022/1-D OMVORMEN DISTRIBUTIENET NAAR ZELFREINIGEND NET: 1ste fase

R/024/1-B DIVERSE WERKEN EN TOEBEHOREN VOOR HET PLAATSEN VAN BUISLEIDINGEN.
-1- Kruisingen met draineerbuizen.
-2- Omlijstingen met straatstenen

R/026/1-E SPOELSYSTEEM

R/027/1-B AZOBE-MATTEN OF HOUTEN PALEN VOOR HET VASTHECHTEN VAN LEIDINGEN

R/031/1-U UITVOEREN VAN HUISHOUDELIJKE AFTAKKING

R/031/2-K UITVOEREN BINNENDEEL HUISHOUDELIJKE AFTAKKING/AFTAKKING MET PREFAB VERDEELCOLLECTOR (Appartementen, kantoren …)
type A: met compacte minibinneninstallatie of ééntapsaansluiting.
type B: met EA-beveiliging

R/031/3-D UITVOEREN FLEXIBELE KOPPELING TUSSEN BESTAANDE WATERMETERCONFIGURATIE EN DE BINNENINSTALLATIE

R/032/1-R UITVOEREN VAN AFTAKKINGEN MET PREFAB VERDEELCOLLECTOR (voor één gebouw bestaande uit appartementen en/of kantoren en/of winkels …)

R/033/1-M UITVOEREN VAN INDUSTRIËLE AFTAKKINGEN

R/041/2-C KAMER VOOR DRUKREGELAAR

R/053/1-G DOORGANG ONDER SPOORWEG (algemeen).
Beschermkoker in GVK, PVC, PE, ductiel gietijzer of gewapend beton

R/054/2-B HERSTELLING OEVERS VAN WATERLOPEN NA PLAATSEN VAN EEN ZINKER.
Model 1 - Schanskorven en perkoenpalen.
Model 2 - Azobebetuining.
Model 3 - Schanskorven

R/071/1-F AANSLUITING VAN PRIVATE RIOLERING OP GEMEENTELIJKE RIOLERING (gescheiden of gemengde riolering). LEIDINGMATERIAAL: PVC-U - SN8

R/091/1-C WEGENISMATERIAAL BESTEMD VOOR DE AANDUIDING VAN DE INSTALLATIES VAN DE WATERGROEP

R/093/2-C TOEPASSINGSGEBIED WATERMETERS

* *

*

T.V./001/1-I	MODELGOEDKEURING EN KEURINGSMODALITEITEN VAN MATERIALEN VOOR LEVERINGEN EN WERKEN
T.V./002/1-B	DRUKPROEF VOOR ONDERGRONDSE LEIDINGSYSTEMEN
T.V./003/1-B	HERSTEL BESTAANDE LEIDINGEN DN ≤ 300
T.V./003/2-B	HERSTEL BESTAANDE LEIDINGEN 300 < DN ≤ 1300
T.V./005/1-B	PLAATSEN VAN EEN NOODLEIDING
T.V./006/1-D	VERZEGELING WATERMETERCONFIGURATIE
T.V./007/1-A	HOUDBAARHEID EN OPSLAG VAN ELASTOMEREN
T.V./007/2-A	MESSINGKWALITEIT – Vereisten -
T.V./008/1-B	INSTRUCTIES VOOR HET AANBOREN VAN EEN DRINKWATERAFTAKKING
T.V./011/1-H	DUCTIEL GIETIJZEREN SCHUIFAFSLUITERS MET FLENZEN DN ≤ 300
T.V./012/1-P	DUCTIEL GIETIJZEREN VLINDERAFSLUITERS TYPE FLENS- FLENS (F14)
T.V./015/1-G	SPOELPUNT TYPE FREE FLOW DN 80 / PN 16 VOOR VERTAKTE DISTRIBUTIENETTEN
T.V./016/1-E	DIENSTKRAAN
T.V./017/1-K	HOOFDKRAAN DN 50 - PN 10
T.V./017/2-O	MESSING HOOFDKRAAN DN 20 - Drukklasse PN 10.
T.V./017/3-I	KUNSTSTOF HOOFDKRAAN DN 20 - Drukklasse PN 10
***T.V./018/1-B**	ENKEL VOOR DE BESTELLING VAN ONDERDELEN VAN DE BESTAANDE MESSING STOPKRAAN MET DUBBELE ZITTING DN 20 - PN 10
T.V./021/1-J	ONDERGRONDSE BRANDKRANEN DN 80 - PN 16. Zonder klepsteel en met afdichtingsysteem dat ongevoelig is aan harde deeltjes in het water
T.V./022/1-B	BOVENGRONDSE BRANDKRANEN
T.V./023/1-A	HET GEBRUIK VAN STANDPIJPEN: INTERNE EN EXTERNE INSTRUCTIES
T.V./024/1-B	RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD VAN BRANDKRANEN
T.V./024/2-B	TE NEMEN MAATREGELEN NA HET GEBRUIK VAN BRANDKRANEN
T.V./034/1-B	TERUGSLAGKLEPPEN DN ≥ 65

T.V./051/1-D VOORSCHRIFTEN VOOR TREKVASTE ONDERGRONDSE LEIDINGEN PN 10 MET DN ≤ 200

T.V./053/1-C GIETIJZEREN HERSTELLINGSMOFFEN.
GIETIJZEREN AANBOOR Té's

T.V./053/2-E HERSTELKLEMMEN EN AANBOORKLEMMEN UIT ROESTVAST STAAL ≤ DN 500 MET DRUKKLASSE PN 10

T.V./054/1-I STALEN, ROESTVAST STALEN EN GIETIJZEREN FLENZEN EN BLINDE FLENZEN (+ stalen laskragen) PN 10 / PN 16

T.V./054/3-B AANBRENGEN VAN LASNAAD OP DUCTIEL GIETIJZEREN BUIZEN i.v.m. STANDAARD EN TRIDUCT VERGRENDELDE VOEGEN

T.V./054/4-D BUIZEN EN HULPSTUKKEN IN ROESTVAST STAAL

T.V./055/1-L DUCTIEL GIETIJZEREN TREKVASTE EN NIET-TREKVASTE WIDE RANGE- EN VERLOOP WIDE RANGE-KOPPELINGEN, FLENSADAPTERS EN EINDKAPPEN. PFA 10 bar - DN ≤ 800

T.V./055/2-B DUCTIEL GIETIJZEREN OF KUNSTSTOF INSTEEKKOPPELINGEN PN16 VOOR TREKVASTE VERBINDING MET PE-LEIDINGEN ≤ dn 63

T.V./056/1-L VLAKKE DICHTINGEN VOLGENS NBN EN 1514-1 VOOR FLENZEN PN 10 / PN 16

T.V./057/1-M BUIZEN, MOFFEN, BOCHTEN EN KOKERS IN POLYVINYLCHLORIDE (PVC-U)
MRS ≥ 25 MPa

T.V./057/7-D ELEKTRO- en STUIKLASSEN VAN PE-HD:
- Kwaliteitseisen, lasprocedures en controle
- Naspeurbaarheid lasgegevens

T.V./057/8-B PE 100 ELEKTROLAS AANBOORZADELS (MRS = 10 MPa) voor 225 ≤ dn ≤ 355 mm

T.V./057/9-A POLYETHYLEEN BUIZEN EN KOKERS

T.V./057/10-A POLYETHYLEEN HULPSTUKKEN MRS = 10 MPa

T.V./058/2-B GLASVEZEL VERSTERKTE POLYESTER (G.V.P.) KOKERS MET 400 ≤ DN ≤ 3000

T.V./058/3-H DUCTIEL GIETIJZEREN BUIZEN EN HULPSTUKKEN

T.V./058/4-F STALEN BUIZEN EN BIJHORENDE HULPSTUKKEN

T.V./058/5-A INKOKEREN VAN AANSLUITLEIDINGEN EN HOOFDLEIDINGEN

T.V./058/6-A BUIZEN EN HULPSTUKKEN VAN GEWAPEND BETON MET PLAATSTALEN KERN VOOR DRUKLEIDINGEN

T.V./059/1-J ROESTVAST STALEN BEVESTIGINGSMATERIALEN

T.V./061/1-D	FLEXIBELE SLANGAANSLUITING DN 20 MET MIN. DRUKKLASSE PN min 10 TUSSEN BESTAANDE WATERMETERCONFIGURATIE EN DE BINNENINSTALLATIE
T.V./061/2-C	COMPACTE MINIBINNENINSTALLATIE OF EENTAPSAFTAKKING VERVAARDIGD UIT KUNSTSTOF - PN 10
T.V./062/2-C	GAS- EN WATERDICHTE AFDICHTINGEN VAN MUURDOORGANGEN VOOR AANSLUITINGSLEIDINGEN
T.V./063/1-B	ELASTOMEREN CONISCHE STOP
T.V./072/3-F	STRAATPOTTEN, OMLIJSTINGEN EN STEUNPLATEN
T.V./073/1-B	MATERIAAL VOOR DE MARKERING VAN WATERLEIDINGINSTALLATIES
T.V./084/2-I	KOUDWATERMETERS DN ≤ 40 - PN 10: VOLUMEMETERS
T.V./084/3-F	KOUDWATERMETERS DN ≥ 40 - PN 10: ENKELVOUDIGE SNELHEIDSMETERS (injectie of Woltmanmeters)
T.V./084/4-C	KOUDWATERMETERS DN ≥ 50 - PN 10: GECOMBINEERDE METERS
T.V./084/6-B	KOUDWATERMETERS DN 20/40 - PN 10: MEERSTRAAL SNELHEIDSMETERS
T.V./085/1-C	MANOMETERS
T.V./086/1-C	ELEKTROMAGNETISCHE DEBIETMETERS + VERIFICATIETOESTEL
T.V./092/2-C	KUNSTSTOFPOEDERBEKLEDING: EPOXY en EMAA. Voor de corrosiebescherming van gietijzeren of stalen leidingmaterialen voor productie en transport van drinkwater
T.V./092/3-D	CORROSIEWERENDE BESCHERMING TWEECOMPONENTEN EPOXY MET OPLOSMIDDEL VOOR VLINDERKLEPPEN TYPE MANCHETAFDICHTING
T.V./092/4-A	KUNSTSTOFPOEDERBEKLEDING: POLYAMIDE 11. Voor de corrosiebescherming van gietijzeren of stalen hulpstukken, koppelstukken en apparaten voor de productie en transport van drinkwater
T.V./092/5-H	ANTI - CORROSIEVE BESCHERMINGSBANDEN KLASSE A30 VOLGENS EN 12068
T.V./092/6-B	WARMTEKRIMPENDE BESCHERMINGSPRODUCTEN: OMWIKKELBARE KRIMPBANDEN OF OVERSCHUIFBARE KRIMPMOFFEN
T.V./092/7-B	KOUDVERWERKBARE WIKKELBANDEN PE/BUTYLRUBBER. TOEBEHORENDE PRODUCTEN: PRIMER EN KIT
T.V./092/8-C	BEKLEDING VAN CONSTRUCTIES
T.V./092/9-C	KATHODISCHE BESCHERMING VAN STALEN LEIDINGSYSTEMEN

T.V./093/1-E GLIJMIDDELEN

* *

*

Oude nummers (tot 05/2017)	**Nieuwe nummers** (na 05/2017)	**Titel**	**Status**
1. TYPE-PLANNEN:			
T/061/4-F	**T/065/1-F**	COMMERCIEEL SYSTEEM VOOR HET VERZEGELEN VAN DE WATERMETER	versie G
T/063/2-I'	**T/063/2-I**	NIET-COMMERCIËLE MESSING TOEBEHOREN EN VLAKKE DICHTING DN 1" VOOR HET BINNENDEEL VAN DE HUISAANSLUITING	versie J
T/063/2-I"	**T/063/3-I**	COMMERCIËLE MESSING TOEBEHOREN VOOR HET BINNENDEEL VAN DE HUISAANSLUITING DN 1/2" - 3/4" - 5/4" - 6/4" - 2"	versie J
T/091/2-E	**T/054/3-E**	ELEKTRISCH GEÏSOLEERDE FLENZEN. Bouten – Sluitringen	
2. REFERENTIE-PLANNEN:			
R/021/3-N	**R/032/1-N**	UITVOEREN VAN AFTAKKINGEN MET PREFAB VERDEELCOLLECTOR (Appartementen, kantoren…)	versie Q
R/061/1-C	**R/093/1-C**	GEBRUIKSZONES VAN GROTE WATERMETERS	verlaten 22/06/2021
R/061/2-B	**R/093/2-B**	TOEPASSINGSGEBIED WATERMETERS	versie C
R/063/9-B	**R/031/4-B**	HUISAANSLUITINGEN dn 32 IN DE NABIJHEID VAN KOOLWATERSTOF BEZOEDELDE GRONDEN	verlaten 05/02/2026
RIOL/00/1-E	**R/071/1-E**	AANSLUITING VAN PRIVATE RIOLERING OP GEMEENTELIJKE RIOLERING (gescheiden of gemengde riolering). LEIDINGMATERIAAL: PVC-U - SN8	versie F
RIOL/00/2-A	**R/072/1-A**	PLAATSEN VAN RIOLERINGEN EN KOPMUREN BIJ HET OVERWELVEN VAN GRACHTEN	verlaten 09/01/2025
RIOL/00/3-B	**R/071/3-B**	AANSLUITING VAN PRIVATE / INDUSTRIËLE RIOLERING OP GEMEENTELIJKE HOOFDRIOLERING (gescheiden of gemengde riolering). LEIDINGMATERIAAL: GRES	verlaten 20/02/2025

Oude nummers (tot 05/2017)	Nieuwe nummers (na 05/2017)	Titel	Status
RIOL/00/4-B	**R/071/2-B**	AANSLUITING VAN PRIVATE / INDUSTRIËLE RIOLERING OP GEMEENTELIJKE HOOFDRIOLERING (gescheiden of gemengde riolering). LEIDINGMATERIAAL: DUCTIEL GIETIJZER.	verlaten 09/01/2025

3. <u>TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN:</u>

T.V./000/1-H	**T.V./001/1-H**	TYPE GOEDKEURING EN PARTIJKEURINGSMODALITEITEN VAN MATERIALEN VOOR LEVERINGEN EN WERKEN	versie I
T.V./000/2-A	**T.V./002/1-A**	HYDROSTATISCHE DRUKPROEFPROCEDURES VOOR ONDERGRONDSE LEIDINGSYSTEMEN OP DE WERF Lineair elastische materialen / Visco-elastische materialen	versie B
T.V./083/1-C	**T.V./053/1-C**	GIETIJZEREN HERSTELLINGSMOFFEN GIETIJZEREN AANBOOR Té s	
T.V./083/2-C	**T.V./053/2-C**	HERSTEL- EN AANBOORKLEMMEN UIT ROESTVAST STAAL PN 10	versie E
T.V./084/1-C	**T.V./085/1-C**	MANOMETERS	
T.V./084/5-B	**T.V./086/1-B**	ELEKTROMAGNETISCHE DEBIETMETERS + VERIFICATIETOESTEL	versie C
T.V./R-012/1-B	**T.V./024/1-B**	RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD VAN BRANDKRANEN	
T.V./R-012/2-B	**T.V./024/2-B**	TE NEMEN MAATREGELEN NA HET GEBRUIK VAN BRANDKRANEN	
T.V./R-012/3-A	**T.V./003/1-A**	HERSTEL BESTAANDE LEIDINGEN DN $\leq$ 300	versie B
T.V./R-012/5-A	**T.V./005/1-A**	PLAATSEN VAN EEN NOODLEIDING	versie B
T.V./R-012/6-A	**T.V./006/1-A**	VERZEGELING WATERMETERCONFIGURATIE ZONDER VERZEGELTANG	versie D
T.V./RIOL/2-B	**T.V./004/1-B**	MATERIAALBESCHRIJVING EN AANLEG VAN HOOFDRIOLERINGS LEIDINGEN / PRINCIPETEKENING AANSLUITING STRAATKOLKEN	verlaten 09/01/2025

* *

*

De Watergroep
WATER. VANDAAG EN MORGEN.